



KCM serisi

Yüksek Teknolojili
Gazlı Isıtıcılar



- Mükemmel Yanma
- Yüksek basınçlı radyal fan
- %92'ye varan yüksek verim
- Ortam sıcaklığını 3 farklı dereceye ayarlayabilme
- Çalışma gün ve saatini seçme
- Çalışma/arıza fonksiyon takibi
- Harici sinyalle uzaktan ısıtıcıyı çalıştırma imkanı
- Kanal bağlantı
- Karışım odası damperleri



Radyal Fanlı ve Karışım Odalı

MODEL		K32 CM	K 45 CM	K 60 CM	K 80 CM	K 100 CM	
Kategori		II2H3B/P					
Tip		C13 - C33 - B23 - C63 - C53					
Norminal Isıl Güç (*)	KW	32		60	80	100	
Norminal Çıkış Gücü	KW	29,6		55,2	73,6	92	
Gaz Tüketimi (15°C - 1013 mbar)	Doğalgaz	m ³ /h	3,34	4,69	6,25	8,34	10,42
	LPG Propan	kg/h	2,5	4,34	5,75	7,67	9,59
Verim	%	92,5	92,5	92	92	92	
Giriş Basıncı	Doğalgaz	mbar	Min. 14 - Maks. 55				
	LPG Propan		Min. 37 - Maks. 55				
Gaz Giriş Boru Çapı	DN	20					
Taze Hava Giriş Çapı	mm	80					
Egzost Çıkış Borusu Çapı	mm	80					
Elektrik Beslemesi		400V 3F - 50Hz					
Elektrik Gücü	W	230-50Hz	1700	1600	2300	2300	
Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	1100	0 / +35				
Hava Debisi	Maksimum Debide	m ³ /h	2700	4150	5350	6300	8045
Fanın Maks. Net Basıncı	Hava Filtreli	Pa	220	350	300	300	260
	Hava Filtresiz		170	250	180	250	160
Hava Sıcaklığı Değişimi	°C	32	32	30,3	32,6	33,6	
Ağırlık	kg	105	153	166	205	234	